

CATÁLOGO AUTOMOTIVA
2020 - 2021



TFS



EFB

TUDOR
Baterias

EFB - 24 MESES DE GARANTIA

LIVRE DE MANUTENÇÃO



EFB60D

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
60	570	100
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	17,00	
Layout	Base	Polo
D1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
242 x 175 x 190		



EFB72D

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
72	650	115
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	19,10	
Layout	Base	Polo
D1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
277 x 174 x 190		

TFS - 18 MESES DE GARANTIA

LIVRE DE MANUTENÇÃO



TFS45PVD

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
45	350	62
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	11,23	
Layout	Base	Polo
D1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
209 x 174 x 175		



TFS50PHD

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
50	400	75
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	12,54	
Layout	Base	Polo
D1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
209 x 174 x 190		



TFS60PVD

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
60	470	90
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	13,87	
Layout	Base	Polo
D1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
242 x 175 x 175		



TFS60PHD

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
60	480	100
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	14,42	
Layout	Base	Polo
D1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
242 x 175 x 190		

TFS - 15 MESES DE GARANTIA

LIVRE DE MANUTENÇÃO



TFS30OUTD

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
30	260	40
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	9,10	
Layout	Base	Polo
D2	B0	X
Dimensões C x L x A (mm)		
197 x 129 x 189		



TFS36PVD/E

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
36	280	45
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	10,08	
Layout	Base	Polo
D1/E1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
209 x 174 x 175		



TFS40PVD/E

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
40	300	60
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	10,90	
Layout	Base	Polo
D1/E1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
209 x 174 x 175		



TFS42NSD/E

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
42	320	65
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	10,89	
Layout	Base	Polo
D2/E2	B0	1
Dimensões C x L x A (mm)		
196 x 130 x 226		



TFS42NSD/E ADAP B1

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
42	320	65
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	10,89	
Layout	Base	Polo
D2/E2	B1	1 e 2
Dimensões C x L x A (mm)		
196 x 137 x 226		



TFS45PVE

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
45	350	62
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	11,23	
Layout	Base	Polo
E1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
209 x 174 x 175		



TFS50PVD/E

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
50	400	75
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	12,82	
Layout	Base	Polo
D1/E1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
242 x 175 x 175		



TFS50PVHD/E

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
50	400	75
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	13,36	
Layout	Base	Polo
D1/E1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
242 x 175 x 190		



TFS52NSD/E

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
52	400	80
Tensão (v)	Peso (Kg)	
12	13,04	
Layout	Base	Polo
D2/E2	B0	1
Dimensões C x L x A (mm)		
239 x 129 x 226		

TFS - 15 MESES DE GARANTIA

LIVRE DE MANUTENÇÃO



TFS80PHD/E

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
80	620	140
Tensão (v)		Peso (Kg)
12		18,69
Layout	Base	Polo
D1/E1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
313 x 174 x 190		



TFS90MCD/E

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
90	650	170
Tensão (v)		Peso (Kg)
12		21,44
Layout	Base	Polo
D2/E2	B5	1
Dimensões C x L x A (mm)		
304 x 173 x 225		



TFS95PHD

C20 (Ah)	CCA (A)	RC (Min.)
95	750	170
Tensão (v)		Peso (Kg)
12		21,80
Layout	Base	Polo
D1	B3	1
Dimensões C x L x A (mm)		
354 x 174 x 190		